



## ATV SXS POWER 4T 10W-50

Высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотовездеходов ATV, SxS и SSV  
100% Синтетическое – На основе сложных эфиров (Ester)

### ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, предназначенное для мотовездеходов (ATV), квадроциклов и автомобилей с сидениями, расположенными рядом (SxS и SSV), багги... оснащенных 4-х тактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Применимо для двигателей, выполняющих нормы Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенные системами доочистки отработавших газов: каталитическими нейтрализаторами, подачей воздуха в систему выпуска.

Рекомендовано для использования в технике для отдыха и развлечений: мотовездеходы ATV, SxS, SSV, багги.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, этанол, биотоплива.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

#### СТАНДАРТЫ

API SN/SM/SL/SJ

JASO MA2 – M033MOT174

100% синтетическое моторное масло, обеспечивает повышенную стойкость масляной пленки при высоких температурах.

Формула усилена сложноэфирными базовыми компонентами и противозадирным присадочным комплексом для обеспечения улучшенного сопротивления масляной плёнки сдвиговым нагрузкам, повышения защиты коробки передач и увеличения срока службы.

Стандарт JASO MA2 обеспечивает максимально эффективный уровень коэффициентов трения для надежной работы сцепления в масляной ванне во всех условиях: при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью. Оптимизированное содержание серы и фосфора обеспечивает правильное функционирование каталитических нейтрализаторов, необходимые для удовлетворения требований по выбросам.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



## ATV SXS POWER 4T 10W-50

Высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотовездеходов ATV, SxS и SSV  
100% Синтетическое – На основе сложных эфиров (Ester)

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Цвет                                 | Визуально  | Красный             |
| Класс вязкости                       | SAE J 300  | 10W-50              |
| Плотность при 20°C (68°F)            | ASTM D1298 | 0.861               |
| Вязкость при 40°C (104°F)            | ASTM D445  | 120.4 мм²/с         |
| Вязкость при 100°C (212°F)           | ASTM D445  | 18.2 мм²/с          |
| Индекс вязкости                      | ASTM D2270 | 168.0               |
| Температура застывания               | ASTM D97   | -33.0 °C / -27.0 °F |
| Щелочное число                       | ASTM D2896 | 8.3 мг KOH/г        |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92   | 232.0 °C / 450.0 °F |