



## GEAR 300 75W-90

Масло для коробок передач и дифференциалов спортивных автомобилей  
100% Синтетическое, на основе сложных эфиров (ESTER)

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Специально разработано для трансмиссий спортивных автомобилей:** кольцевые гонки, ралли рейд...

Применяется для всех типов механических трансмиссий, синхронизированных или несинхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и гипоидных дифференциалов без систем ограниченного скольжения, работающих под ударными нагрузками, при высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

#### СТАНДАРТЫ

API GL-4 / GL-5

MIL-L 2105 D

100% синтетическое трансмиссионное масло на основе сложных эфиров, обеспечивающее эффективную противозадирную и противоизносную защиту, обладает повышенной стойкостью к высоким температурам на широком межсменном интервале.

Сдвиговые потери 0%: очень высокая стойкость масляной плёнки к сдвиговым нагрузкам.

Остается в классе вязкости SAE 90 после 20-ти часового KRL теста на стойкость масла к деструкции, согласно требованиям стандарта SAE J306.

Очень высокая смазывающая способность обеспечивает значительное снижение трения и износа.

Класс вязкости SAE 90 обеспечивает превосходную стойкость масляной плёнки при высоких температурах и/или снижает шумность работы трансмиссии.

Текущесть масла при низких температурах обеспечивает лёгкое переключение передач.

Обеспечивает легкость переключения передач.

Совместимо со всеми типами уплотнителей и цветными металлами, используемыми в коробках передач.

Обладает антикоррозионными, антипенными и деэмульгирующими свойствами.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, бр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru



## GEAR 300 75W-90

Масло для коробок передач и дифференциалов спортивных автомобилей  
100% Синтетическое, на основе сложных эфиров (ESTER)

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	75W-90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.897
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	86.5 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.2 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	170.0
Температура застывания	ASTM D97	-54.0 °C / -65.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, бп Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru